

Schede tecniche Renegade

	1.6 E-torQ MT6 - 4x2	1.4 MultiAir II DDCT - 4x2	1.4 MultiAir II AT9 - 4x4
Motore			
Configurazione	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata (cc)	1598	1368	1368
Valvole	16	16	16
Alesaggio x corsa (mm)	77x85,8	72x84	72x84
Rapporto di compressione	11.0:1	9.8:1	9.8:1
Tipo di combustibile	Senza piombo	Senza piombo	Senza piombo
Sistema di alimentazione	Bobina sulla candela, candela con doppi metalli preziosi	Bobina sulla candela, candela con doppi metalli preziosi	Bobina sulla candela, candela con doppi metalli preziosi
Potenza max. - kW (CV) a giri/min.	81(110) @ 5500	103(140)@ 5.500	125(170) @ 5.500
Coppia max. - Nm a giri/min	152 @ 4500	230 @ 1.750	250 @ 2.500
Trasmissione			
Trasmissione	Cambio manuale a 5 velocità	DDCT	AT9
Sospensioni			
Parte anteriore	Ruote indipendenti Mc Pherson	Ruote indipendenti Mc Pherson	Ruote indipendenti Mc Pherson
Parte posteriore	Ruote indipendenti Mc Pherson	Ruote indipendenti Mc Pherson	Ruote indipendenti Mc Pherson
Sterzo			
Tipo	Servosterzo elettrico	Servosterzo elettrico	Servosterzo elettrico
Rapporto complessivo	15:07	15:07	15:07
Giri del volante (da un fine corsa all'altro)	2,68	2,68	2,68
Diametro di sterzata (tra marciapiedi in m)	11,07	11,07	11,07
Freni			
Parte anteriore (mm)	305 x 28	281 x 26	305 x 28
Parte posteriore (mm)	278 x 12	278 x 12	278 x 12
Dimensioni			
Altezza massima (mm) / con portapacchi (mm)	1667	1667	1667
Lunghezza (mm)	4236	4236	4236
Larghezza (mm)	1805	1805	1805
Passo (mm)	2570	2570	2570
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)	1541	1541	1541
Capacità 4 X 4			
Sistema	trazione anteriore	trazione anteriore	4 ruote motrici
Altezza da terra in marcia, anteriore / posteriore (mm)	175	175	175
Angolo di attacco / uscita / superamento dossi (gradi)	17,9°/29,7°/21,2°	17,9°/29,7°/21,2°	17,9°/29,7°/21,2°
Pesi e capacità			
Peso max. a vuoto (kg)	1346	1380	1472
Peso max. rimorchiabile frenato (kg)	1000	1000	1000
Peso max. rimorchiabile non frenato (kg)			
Capacità del serbatoio (l)	48	48	48
Volume di carico massimo (l) con sedili alzati	351	351	351

[ISO 3832]			
Volume di carico massimo (l) con sedili abbassati [ISO 3832]			
Prestazioni			
0-100 km/h (sec)	11,8	11	8,8
Velocità max. (km/h)	178	181	196
Consumo di carburante			
Combinato L/100 km	6,0	5,9	6,9
Ciclo extraurbano L/100 km	5,0	5,0	5,9
Urbano L/100 km	7,8	7,5	8,7
Emissioni			
Normativa UE sulle emissioni	Euro 6	Euro 6	Euro 6
CO ₂ (g/km)	141	137	160