

JIMNY 2018

Scheda tecnica	1.5 5MT	1.5 4AT
Numero di porte	3	3
TRAZIONE	4WD ALLGRIP PRO	4WD ALLGRIP PRO
MOTORE	K15B	K15B
TRASMISSIONE	5MT	4AT
DIMENSIONI		
Lunghezza inclusa ruota di scorta	3.645 mm	3.645 mm
Lunghezza esclusa ruota di scorta	3.480 mm	3.480 mm
Larghezza	1.645 mm	1.645 mm
Altezza	1.720 mm	1.720 mm
Interasse	2.250 mm	2.250 mm
Carreggiata anteriore	1.395 mm	1.395 mm
Carreggiata posteriore	1.405 mm	1.405 mm
Altezza minima da terra	210 mm	210 mm
Raggio minimo di sterzata	4,9 m	4,9 m
Angolo di attacco	37°	37°
Angolo di dosso	28°	28°
Angolo di uscita	49°	49°
Spazio bagagliaio (volume massimo)	830 l	830 l
Spazio bagagliaio (sedili post. posiz.normale)	85 l	85 l
PESO		
Peso in ordine di marcia con conducente	1.165 kg	1.185 kg
Peso complessivo	1.435 kg	1.435 kg
Peso rimorchiabile	1.300 kg	1.300 kg
MOTORE		
Tipo motore	K15B	K15B
Cilindri	4	4
Valvole	16	16
Cilindrata	1.462 cm ³	1.462 cm ³
Alesaggio per corsa	74.0 × 85.0 mm	74.0 × 85.0 mm
Rapporto di compressione	10.0 +/- 0.4	10.0 +/- 0.4
Potenza massima [kW (CV)]	75 (102) a 6.000 giri/min	75 (102) a 6.000 giri/min
Coppia massima [Nm]	130 a 4.000 giri/min	130 a 4.000 giri/min
PRESTAZIONI E CONSUMI		
Velocità massima	145 km/h	140 km/h
NEDC - Consumo ciclo urbano	7,7 l/100km	8,4 l/100km
NEDC - Consumo ciclo extra-urbano	6,2 l/100km	6,9 l/100km
NEDC - Consumo ciclo combinato	6,8 l/100km	7,5 l/100km
WLTP - Consumo ciclo combinato	7,9-8,0 l/100km	8,8 l/100km
NEDC - Emissioni CO ₂	154 g/km	170 g/km
WLTP - Emissioni CO ₂	178-181 g/km	198 g/km
Direttiva	Euro 6d	Euro 6d
TRASMISSIONE		
Tipo trasmissione	Manuale	Automatica
Rapporti di trasmissione		
I	4,425	2,875
II	2,304	1,568
III	1,674	1,000
IV	1,190	0,697
V	1,000	-
Retromarcia	5,151	2,300
Rapporto finale	4,090	4,300
Rapporto al riduttore - Normale	1,000	1,320
Rapporto al riduttore - Ridotte	2,002	2,644
TELAIO		
Freni anteriori	a disco	a disco
Freni posteriori	a tamburo	a tamburo
Sospensioni anteriori	Assale rigido a 3 punti di ancoraggio	Assale rigido a 3 punti di ancoraggio
Sospensioni posteriori	Assale rigido a 3 punti di ancoraggio	Assale rigido a 3 punti di ancoraggio
Pneumatici	195/80 R15 96S	195/80 R15 96S
Cerchi	Cerchi 15x5 1/2J	Cerchi 15x5 1/2J
CAPACITA'		
Posti totali	4	4
Capacità serbatoio carburante	40 l	40 l