

MODEL YEAR 2020 LAND ROVER DEFENDER 110 SPECIFICHE TECNICHE	2.0 SD4 (D4H) 200CV AWD Automatica	2.0 SD4 (D4H) 240CV AWD Automatica	2.0 Si4 (P4) 300CV AWD Automatica	3.0 i6 (P6) 400CV AWD Automatica MHEV
Motore	In linea 4 cil. Diesel common rail iniez. diretta 16 valvole		In linea 4 cil. 16 Valvole, controllo elettronico, iniezione diretta	In linea 6 Cil. 24 Valvole, controllo elettronico, iniezione diretta
Cilindrata	1998,68		1997,34	2996,04
Alesaggio / Corsa	83.0/92.4		83/92.29	
Rapp. Compressione	15.5:1 ± 0.5		9.5 ± 0.5	10.5 ± 0.3
Motore elettrico	-		Magnete permanente	
Batteria	-		Ioni di litio	
Potenza max	200CV (147kW) @ 4000giri/1'	240CV (177kW) @ 4000giri/1'	300CV (221kW) @ 5500giri/1'	400CV (294kW) @ 5500giri/1'
Coppia max	430Nm (317lb ft) @1400giri/1'		400Nm (295lb ft) @ 1500-4000 giri/1'	550Nm (406lb ft) @ 2000-5000 giri/1'
Euro standard	EU6d			
Trasmissione	Otto rapporti (automatica)			
1a (High / Low)	4.714 / 13.812		5.500 / 16.115	
2a (High / Low)	3.143 / 9.209		3.520 / 10.314	
3a (High / Low)	2.106 / 6.171		2.200 / 6.446	
4a (High / Low)	1.667 / 4.884		1.720 / 5.040	
5a (High / Low)	1.285 / 3.765		1.317 / 3.859	
6a (High / Low)	1.000 / 2.930		1.000 / 2.930	
7a (High / Low)	0.839 / 2.458		0.823 / 2.411	
8a (High / Low)	0.667 / 1.954		0.640 / 1.875	
RM (High / Low)	-3,317		-3,993	
Rapp. Finale	3,730		4,100	
Capacità serbatoio (litri) (utile)	85		90	
Capacità serbatoio AdBlue (litri)	20,7	20,7	-	-
Freni	Ant: 349mm Post: 325mm		Ant: 363mm Post: 350mm	
Sterzo	Electric Power Assisted Steering (EPAS) pignone e cremagliera			
Sistema 4x4	4X4 permanente			
Sospensioni ant.	Sospensioni SLA con doppi bracci inferiori			
Sospensioni post.	Integral link			
CERCHI E PNEUMATICI				
Cerchi	8.0J x 18" 8.0J x 19" 8.5J x 20" 9.0J x 22"			
Pneumatici	255/70R18 255/65R19 255/60R20 275/45R22			
DIMENSIONI ESTERNE				
Lunghezza (mm)	Senza ruota di scorta: 4758 Con ruota di scorta: 5018			
Altezza (mm)	1967			
Larghezza (senza specchietti) (mm)	1996			
Larghezza (specchietti ripiegati) (mm)	2008			
Larghezza (inclusi specchietti) (mm)	2105			
Passo (mm)	3022			
Sbalzo anteriore (mm)	845			
Sbalzo posteriore (mm)	Senza ruota di scorta: 891 Con ruota di scorta: 1151			
Carreggiata ant. (mm)	1704,1			
Carreggiata post. (mm)	1699,7			
Diametro di volta - fra marciapiedi (metri)	12,84			
Giri volante - fra fine corsa	13,12			
Coeff. aerodinamico (Cd)	Da 0.39		Da 0.38	Da 0.4
DIMENSIONI INTERNE				
Spazio per la testa (mm)	Fila 1: 1032; Fila 2: 1025; Fila 3: 1033			
Spazio per le spalle (mm)	Fila 1: 1545; Fila 2: 1503; Fila 3: 1227			
Spazio per le gambe (mm)	5 posti / 6 posti - Fila 1: 993; Fila 2: 992 7 posti - Fila 1: 993; Fila 2: 975; Fila 3: 520			
Capacità bagagliaio (litri)	5 posti / 6 posti - Fila 1: 2380; Fila 2: 1075 7 posti - Fila 1: 2233; Fila 2: 916; Fila 3: 231			
Lunghezza vano di carico (mm)	5 posti / 6 posti - Fila 1: 1763; Fila 2: 919 7 posti - Fila 1: 1789; Fila 2: 900; Fila 3: 289			
Altezza vano di carico (mm)	932			
Larghezza vano di carico (mm)	5 posti / 6 posti: 1211 7 posti: 1188			
Altezza apertura portellone (mm)	904			
Larghezza apertura portellone (mm)	Super.: 898; Infer.: 953			
Capacità ripostiglio (litri)	40,2			
CAPACITA' ALL-TERRAIN				
Angolo di attacco (gradi) †	30.1 (Alt. Off-road: 38)			
Angolo di uscita (gradi) †	37.7 (Alt. Off-road: 40)			
Angolo di dosso (gradi) †	22 (Alt. Off-road: 28)			
Profondità di guado (mm)	900			
Luce libera da terra (mm)	218 (Alt. Off-road: 291)			
Massima pendenza salita / discesa (gradi)	45			
Massima pendenza trasversale (gradi)	45			
CAPACITA' DI TRAINO				
Max massa rimorchiabile ammessa (kg)	3500 / 7716			
Max massa rimorchio non frenato (kg)**	750 / 1653			
PRESTAZIONI				
0-60mph (0-96km/h) (s.)	9,9	8,7	7,7	5,8
0-62mph (0-100km/h) (s.)	10,3	9,1	8,1	6,1
50-75mph (80-120km/h) (s.)	8,6	7,3	5,3	3,7
Velocità max mph (km/h / mph)	175 / 109	188 / 117	191 / 119	Performance pack: 208 / 129 Standard: 191 / 119
Consumo l/100km (mpg) NEDC Equivalente (Pneum. Classe A)	7.6 (37.2)	7.6 (37.2)	9.9 (28.5)	9.6 (29.4)
Emissioni CO2 (g/km) NEDC Equivalente (Pneum. Classe A)	199	199	5 posti: 227 6 posti: 227 7 posti: 228	220
Consumo l/100km (mpg) WLTP (TEL Combinato)	5 posti: 8.9 (31.7) 6 posti: 8.9 (31.6) 7 posti: 9.0 (31.4)	5 posti: 8.9 (31.7) 6 posti: 8.9 (31.6) 7 posti: 9.0 (31.4)	5 posti: 11.5 (24.7) 6 posti: 11.5 (24.6) 7 posti: 11.6 (24.4)	5 posti: 11.2 (25.2) 6 posti: 11.3 (25.1) 7 posti: 11.3 (24.9)
Consumo l/100km (mpg) WLTP (TEH Combinato)	5 posti: 9.6 (29.5) 6 posti: 9.6 (29.5) 7 posti: 9.6 (29.3)	5 posti: 9.5 (29.6) 6 posti: 9.6 (29.5) 7 posti: 9.6 (29.3)	5 posti: 12.4 (22.8) 6 posti: 12.4 (22.8) 7 posti: 12.5 (22.6)	5 posti: 12.1 (23.3) 6 posti: 12.1 (23.3) 7 posti: 12.2 (23.2)
Emissioni CO2 (g/km) WLTP (TEL Combinato)	5 posti: 234 6 posti: 235 7 posti: 236	5 posti: 234 6 posti: 235 7 posti: 236	5 posti: 260 6 posti: 261 7 posti: 262	5 posti: 255 6 posti: 256 7 posti: 257
Emissioni CO2 (g/km) WLTP (TEH Combinato)	5 posti: 251 6 posti: 251 7 posti: 253	5 posti: 251 6 posti: 251 7 posti: 253	5 posti: 280 6 posti: 281 7 posti: 283	5 posti: 275 6 posti: 275 7 posti: 277
PESI				
A vuoto (EU) (kg)	5 posti: 2323 6 posti: 2346 7 posti: 2380		5 posti: 2261 6 posti: 2284 7 posti: 2318	5 posti: 2361 6 posti: 2384 7 posti: 2418
A vuoto (DIN) (kg)	5 posti: 2248 6 posti: 2271 7 posti: 2305		5 posti: 2186 6 posti: 2209 7 posti: 2243	5 posti: 2286 6 posti: 2309 7 posti: 2343